



















ЗАЩИЩЕННЫЕ ПРИНТЕРЫ RITEC



Изображение	Модель	Промышленные условия	Военные полевые условия	Для применения в авиации	Для применения на судах	Цветной	Вес, кг	Рабочая температура	Формат. Виды печати	Ссылка на подробное описание на сайте производителя
СТРУЙНЫЕ										
	RDJ6940	да	да			да	13,6	от -18°C до +52°C	Letter, A4, A5, Executive. Печать на обычной и фотобумаге, на прозрачных пленках и этикетках	https://ritecrugged.com/model-rdj6940/
	RDJ6940C			да		да	12,7	от -20°C до +50°C	Letter, A5, Executive. Печать на обычной и фотобумаге, на прозрачных пленках и этикетках	https://ritecrugged.com/model-rdj6940c/
	RDJ7855	да	да			да	13,6	от -10°C до +52°C (-40°C при использовании дополнительного нагревателя)	Letter, A4, A5, Executive. Печать на обычной и фотобумаге, на прозрачных пленках и этикетках	https://ritecrugged.com/model-rdj7855/
	RDJ6940i	да				да	13,6	от -18°C до +52°C	Letter, A4, A5, Executive. Печать на обычной и фотобумаге, на прозрачных пленках и этикетках	https://ritecrugged.com/model-rdj6940i/

Изображение		Промышленные условия	Военные полевые условия	Для применения в авиации	Для применения на судах	Цветной	Вес, кг	Рабочая температура	Формат. Виды печати	Ссылка на подробное описание на сайте производителя
ЛАЗЕРНЫЕ										
	RLP612		да		да	да	55,3	от +10°C до +32°C	Letter, Legal	https://ritecrugged.com/model-rlp612/
	RLP36i	да					22,7	от -18°C до +52°C	Печать на обычной бумаге, конвертах, прозрачных пленках	https://ritecrugged.com/model-rlp36i/
	RLP36		да				22,7	от -18°C до +52°C	Печать на обычной бумаге, конвертах, прозрачных пленках	https://ritecrugged.com/model-rlp36-2/

	Модель	Промышленные условия	Военные полевые условия	Для применения в авиации	Для применения на судах	Цветной	Вес, кг	Рабочая температура	Формат. Виды печати	Ссылка на подробное описание на сайте производителя
	RLP38		да				22,7	от -18°C до +52°C	Печать на обычной бумаге, конвертах, прозрачных пленках	https://ritecrugged.com/model-rlp38/
	RCLP255		да			да	36,3	от -10°C до +52°C	Печать на обычной бумаге, конвертах, прозрачных пленках	https://ritecrugged.com/model-rclp255/
	RCLP255i	да	да			да	36,3	от -18°C до +52°C	Печать на обычной бумаге, конвертах, прозрачных пленках	https://ritecrugged.com/model-rclp255i-2/

Изображение	Модель	Промышленные условия	Военные полевые условия	Для применения в авиации	Для применения на судах	Цветной	Вес, кг	Рабочая температура	Формат. Виды печати	Ссылка на подробное описание на сайте производителя
	RLP612S		да		да	да	54,4	от +10°C до +32°C	Letter, Legal	https://ritecrugged.com/model-rlp612s/
	RLP612RM		да		да	да	55,3	от +10°C до +32°C	Letter, Legal	https://ritecrugged.com/model-rlp612rm/
	RCLP454	да	да			да	40,8	от 0°C до +50°C	Letter, A4, A5, Executive. Печать на обычной бумаге, конвертах, прозрачных пленках	https://ritecrugged.com/model-rclp454/
	RLP35		да				22,7	от -18°C до +60°C	Печать на обычной бумаге, конвертах, прозрачных пленках	https://ritecrugged.com/model-rlp35/

Изображение		Промышленные условия	Военные полевые условия	Для применения в авиации	Для применения на судах	Цветной	Вес, кг	Рабочая температура	Формат. Виды печати	Ссылка на подробное описание на сайте производителя
ТЕРМАЛЬНЫЕ										
	HCU8001		да				5,7 с бумагой	от -40°C до +55°C (ограниченный режим работы при +71°C)	рулон термобумаги 216 мм x 38,1 м	https://ritecrugged.com/model-hcu8001/
	RTP80M		да	да			3,6 с бумагой	от -15°C до +55°C	рулон термобумаги (Letter, A4) x 45,7 м	https://ritecrugged.com/rtp80m/
	RTP40M		да	да			4,5 с бумагой	от -40°C до +55°C (ограниченный режим работы при +71°C)	рулон термобумаги 111 мм x 38,1 м	https://ritecrugged.com/model-rtp40m/
	RTP80J		да	да			5,7 с бумагой	от -40°C до +55°C (ограниченный режим работы при +71°C)	рулон термобумаги 216 мм x 38,1 м	https://ritecrugged.com/model-rtp80j/

Изображение	Модель	Промышленные условия	Военные полевые условия	Для применения в авиации	Для применения на судах	Цветной	Вес, кг	Рабочая температура	Формат. Виды печати	Ссылка на подробное описание на сайте производителя
	FMT40		да	да			4,5 с бумагой	от -40°C до +55°C (ограниченный режим работы при +71°C)	рулон термобумаги 111 мм x 38,1 м	https://ritecrugged.com/model-fmt40/
	FMT80		да	да			5,7 с бумагой	от -40°C до +55°C (ограниченный режим работы при +71°C)	рулон термобумаги 216 мм x 38,1 м	https://ritecrugged.com/model-fmt80/